



# 3 färgsystem

För Nordiskt klimat



# ABRATEx

- enkel och hållbar behandling av plåt, stål och takytor

# ABRATEX TOP 10/40 AQUA



6-8 M<sup>2</sup> / LITER



Perfekt finish - semi-matt och halvblank

Top 10 och Top 40 är två vattenburna tunnskiktssfärger, som egentligen är samma färg. Det som skiljer är glansen. TOP 10 är sobert semi-matt och TOP 40 är halvblank. Färgerna matchar därför de olika glanserna, som finns på dagens plåtmaterial. Färgerna har utmärkt sträckförmåga - upp till 8 m<sup>2</sup>/l, vilket ger en kostnadseffektiv ommålning. De har en hög finish, och är lämpliga för detaljer, hängrännor, fasader och tak.



- Hög finish
- Kostnadseffektiv
- Starkt ytskydd
- Åtta standardkulörer, NCS-kulörer bryts
- Lättapplicerad
- Top 10 är sobert semi-matt
- Top 40 är halvblank
- Vattenburen



TOP 10 och TOP 40 Accepteras i Byggvarubedömningen, och har betyg A i SundaHus, vilket är viktiga parametrar för många beställare och användare, som värnar miljö och arbetsmiljö.

1 / 2,5 / 10 L

# ABRATEX FLEXCOAT



**200% elastisk och tätande**

**4 M<sup>2</sup> / LITER**




FLEXCOAT är en semi-matt vattenburen tjockfilmsfärg, som är uppbyggd på en speciell gummiemulsion med hög torrhalt. Färgen är lämplig när ett elastiskt och tätande barriärskydd efterfrågas, exempelvis vid läckande tak, eller på tak där det kan vara svårt att avlägsna gamla färgskikt. FLEXCOAT har 200 % elasticitet, vilket gör att färgen följer med underlagets rörelser utan att krackelera.



- **Tätande**
- **Elastisk**
- **Utmärkt barriärskydd**
- **Slagtålig**
- **Starkt rostskydd**
- **Åtta standardkulörer, NCS-kulörer bryts**
- **Lättapplicerad**
- **Vattenburen**

*Flexcoat Accepteras i Byggvarubedömningen, och har betyg B i SundaHus, vilket gör den till ett miljösamt alternativ.*



**5 / 10 L**

# ABRATEX TOP 86



5-6M<sup>2</sup> / LITER



Målningsbar även vid låga temperaturer

TOP 86 är en semi-matt, tixotrop, lösningsmedelsburen och alkaliresistent styrenakrylat. Färgen är idealisk vid omålning av tak tidigare målade med TOP 86. Färgen är fysikaliskt torkande och bildar ett homogent skikt med gamla TOP 86 skiktet vid övermålning. TOP 86 är även lämplig för ommålning av betongtakpannor och mineralskivor.



- Tixotrop
- Fysikaliskt torkande
- Lösningsmedelsburen
- Användarvänlig vid låga temperaturer
- Sju standardkulörer, NCS-kulörer bryts
- Binder porösa underlag



*I mer än 30 år har klassiska ABRATEX TOP 86 använts på plåttak. Detta innebär att mer än 8.000.000 kvadratmeter plåt har målats med Top 86.*

10 L






Klints blå är en brytkulör

## Standardkulörer



**RA05**  
Vit



**RA21**  
Svart



**RA030**  
Grå\*



**RA035**  
Skiffergrå



**RA087**  
Mörkgrå\*\*



**RA434**  
Brun



**RA742**  
Tegelröd



**RA758**  
Mörkröd




**RA975**  
Ärggrön

Spezialkulörer på förfågan.

\* Standardkulör endast i Flexcoat utförande.

\*\* Standardkulör endast i Top10/40 utförande.



**För kompletta målningsråd kontakta din återförsäljare eller se [www.abratex.se](http://www.abratex.se)**

Sunchem AB är en ledande producent av plåt- och takfärger. Ett nära samarbete med industrin ger företaget möjlighet att utveckla produkter som kvalitets- och miljömässigt svarar mot tidens krav.



## **Sunchem AB**

Box 69, S-433 21 Partille.  
Telefon +46 31 447310.  
[info@sunco.se](mailto:info@sunco.se)